

LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006 Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve											
MARCA MODELO VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (l/min)			ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (l/min)			ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE (l/m)		RÚIDO / ROTAÇÃO dB(A) / (l/min)	Obs.
		Mínima	Nominal	Máxima	Mínima	Nominal	Máxima	Altitudes até 350m (valor de etiqueta)	Altitudes acima de 350m		
FORD/F1000 4X4 TURBO XL	MWM 4.10 T	750	775	800	3470	3510	3550	1,54	2,07	110 dB(A) / 3510 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 4X4 TURBO XLT	MWM 4.10 T	750	775	800	3470	3510	3550	1,54	2,07	110 dB(A) / 3510 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 HSD	Maxion HS Turbo	760	790	820	4575	4605	4635	1,54	2,07	104 dB(A) / 4640 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 HSD S	Maxion HS Turbo	760	790	820	4575	4605	4635	1,54	2,07	104 dB(A) / 4640 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 HSD SC XL	Maxion HS Turbo	760	790	820	4575	4605	4635	1,54	2,07	104 dB(A) / 4640 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 HSD SC XLT	Maxion HS Turbo	760	790	820	4575	4605	4635	1,54	2,07	104 dB(A) / 4640 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 HSD SS	Maxion HS Turbo	760	790	820	4575	4605	4635	1,54	2,07	104 dB(A) / 4640 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 HSD XL	Maxion HS Turbo	760	790	820	4575	4605	4635	1,54	2,07	104 dB(A) / 4640 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 HSD XLT	Maxion HS Turbo	760	790	820	4575	4605	4635	1,54	2,07	104 dB(A) / 4640 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 TURBO XL	MWM 4.10 T	750	775	800	3470	3510	3550	1,22	1,64	110 dB(A) / 3510 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F1000 TURBO XLT	MWM 4.10 T	750	775	800	3470	3510	3550	1,22	1,64	110 dB(A) / 3510 rpm*	* Rotação Máxima Livre
FORD/F250 SUPER DUTY G	Cummins B3.9 140 CIII	750	800	850	3400	3500	3600	1,34	1,80	99 dB(A) / 3500 rpm* 91 dB(A) / 2250 rpm	* Rotação Máxima Livre
FORD/F250 SUPER DUTY G	Cummins B3.9 140 CIV-2	750	800	850	3400	3500	3600	1,53	2,06	91 dB(A) / 2250 rpm	
FORD/F250 SUPER DUTY L	MWM Sprint 6.07 TCA	670	700	730	4260 4080***	4300 4100***	4340 4160***	1,34	1,77	100 dB(A) / 4300 rpm* 100 dB(A) / 4100 rpm ***	* Rotação Máxima Livre *** Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
FORD/F250 XL F20	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	81 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XL F21	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	83 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XL F22	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	81 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XL G	Cummins B3.9 140 CIII	750	800	850	3400	3500	3600	1,34	1,80	99 dB(A) / 3500 rpm* 91 dB(A) / 2250 rpm	* Rotação Máxima Livre
FORD/F250 XL G	Cummins B3.9 140 CIV-2	750	800	850	3400	3500	3600	1,53	2,06	91 dB(A) / 2250 rpm	
FORD/F250 XL L	MWM Sprint 6.07 TCA	670	700	730	4260 4080***	4300 4100***	4340 4160***	1,34	1,77	100 dB(A) / 4300 rpm* 100 dB(A) / 4100 rpm ***	* Rotação Máxima Livre *** Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
FORD/F250 XL W20	MWM Sprint 6.07 TCA	670	700	730	4260 4080***	4300 4100***	4340 4160***	1,34	1,77	100 dB(A) / 4300 rpm* 100 dB(A) / 4100 rpm ***	* Rotação Máxima Livre *** Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
FORD/F250 XL W20	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	81 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XL W21	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	83 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XLS W20	MWM Sprint 6.07 TCA	670	700	730	4260 4080***	4300 4100***	4340 4160***	1,34	1,77	100 dB(A) / 4300 rpm* 100 dB(A) / 4100 rpm ***	* Rotação Máxima Livre *** Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
FORD/F250 XLT F20	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	81 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XLT F21	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	83 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XLT F22	Cummins Interact 200 P5-2	600	700	800	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	0,75	1,01	81 dB(A) / 1800 rpm	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
FORD/F250 XLT G	Cummins B3.9 140 CIII	750	800	850	3400	3500	3600	1,34	1,80	99 dB(A) / 3500 rpm* 91 dB(A) / 2250 rpm	* Rotação Máxima Livre
FORD/F250 XLT G	Cummins B3.9 140 CIV-2	750	800	850	3400	3500	3600	1,53	2,06	91 dB(A) / 2250 rpm	
FORD/F250 XLT L	MWM Sprint 6.07 TCA	670	700	730	4260 4080***	4300 4100***	4340 4160***	1,34	1,77	100 dB(A) / 4300 rpm* 100 dB(A) / 4100 rpm ***	* Rotação Máxima Livre *** Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.