CICLO DIESEL													
FORD													
Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	Rotação Máxima Livre			Rotação de Marcha			Índice de Fumaça em Aceleração Livre		Ruído		Obs.
			Mínima	Nominal	Máxima	Mínima	Nominal	Máxima	Altitudes até 350m (valor de etiqueta)	Altitudes acima de 350m	Rotação (rpm)	Limite dB(A)	
1	**FORD/F1000 4X4 TURBO XL**	MWM 4.10 T	3470	3510	3550	750	775	800	1,54	2,07	3510*	110	* Rotação Máxima Livre
2	**FORD/F1000 4X4 TURBO XLT**	MWM 4.10 T	3470	3510	3550	750	775	800	1,54	2,07	3510*	110	* Rotação Máxima Livre
3	**FORD/F1000 HSD**	Maxion HS Turbo	4575	4605	4635	760	790	820	1,54	2,07	4605*	104	* Rotação Máxima Livre
4	**FORD/F1000 HSD S**	Maxion HS Turbo	4575	4605	4635	760	790	820	1,54	2,07	4605*	104	* Rotação Máxima Livre
5	**FORD/F1000 HSD SC XL**	Maxion HS Turbo	4575	4605	4635	760	790	820	1,54	2,07	4605*	104	* Rotação Máxima Livre
6	**FORD/F1000 HSD SC XLT**	Maxion HS Turbo	4575	4605	4635	760	790	820	1,54	2,07	4605*	104	* Rotação Máxima Livre
7	**FORD/F1000 HSD SS**	Maxion HS Turbo	4575	4605	4635	760	790	820	1,54	2,07	4605*	104	* Rotação Máxima Livre
8	**FORD/F1000 HSD XL**	Maxion HS Turbo	4575	4605	4635	760	790	820	1,54	2,07	4605*	104	* Rotação Máxima Livre
9	**FORD/F1000 HSD XLT**	Maxion HS Turbo	4575	4605	4635	760	790	820	1,54	2,07	4605*	104	* Rotação Máxima Livre
10	**FORD/F1000 TURBO XL**	MWM 4.10 T	3470	3510	3550	750	775	800	1,22	1,64	3510*	110	* Rotação Máxima Livre
11	**FORD/F1000 TURBO XLT**	MWM 4.10 T	3470	3510	3550	750	775	800	1,22	1,64	3510*	110	* Rotação Máxima Livre
12	**FORD/F250 SUPER DUTY G**	Cummins B3.9 140 CIII	3400	3500	3600	750	800	850	1,34	1,80	3500* 2250	99* 91	* Rotação Máxima Livre
13	**FORD/F250 SUPER DUTY G**	Cummins B3.9 140 CIV-2	3400	3500	3600	750	800	850	1,53	2,06	2250	91	
14	**FORD/F250 SUPER DUTY L**	MWM Sprint 6.07 TCA	4260	4300	4340	670	700	730	1,34	1,77	4300*	100	* Rotação Máxima Livre Veículos produzidos até de 10 de junho de 1999 e até nº de série do motor MWM 60706021332.
15	**FORD/F250 SUPER DUTY L**	MWM Sprint 6.07 TCA	4080	4100	4160	670	700	730	1,34	1,77	4100	100	Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
16	**FORD/F250 XL F20**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	81	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
17	**FORD/F250 XL F21**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	83	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
18	**FORD/F250 XL F22**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	81	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
19	**FORD/F250 XL G**	Cummins B3.9 140 CIII	3400	3500	3600	750	800	850	1,34	1,80	3500* 2250	99* 91	* Rotação Máxima Livre
20	**FORD/F250 XL G**	Cummins B3.9 140 CIV-2	3400	3500	3600	750	800	850	1,53	2,06	2250	91	
21	**FORD/F250 XL L**	MWM Sprint 6.07 TCA	4260	4300	4340	670	700	730	1,34	1,77	4300*	100	* Rotação Máxima Livre Veículos produzidos até de 10 de junho de 1999 e até nº de série do motor MWM 60706021332.
22	**FORD/F250 XL L**	MWM Sprint 6.07 TCA	4080	4100	4160	670	700	730	1,34	1,77	4100	100	Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
23	**FORD/F250 XL W20**	MWM Sprint 6.07 TCA	4260	4300	4340	670	700	730	1,34	1,77	4300*	100	* Rotação Máxima Livre Veículos produzidos até de 10 de junho de 1999 e até nº de série do motor MWM 60706021332.
24	**FORD/F250 XL W20**	MWM Sprint 6.07 TCA	4080	4100	4160	670	700	730	1,34	1,77	4100	100	Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
25	**FORD/F250 XL W20**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	81	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
26	**FORD/F250 XL W21**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	83	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
27	**FORD/F250 XLS W20**	MWM Sprint 6.07 TCA	4260	4300	4340	670	700	730	1,34	1,77	4300*	100	* Rotação Máxima Livre Veículos produzidos até de 10 de junho de 1999 e até nº de série do motor MWM 60706021332.
28	**FORD/F250 XLS W20**	MWM Sprint 6.07 TCA	4080	4100	4160	670	700	730	1,34	1,77	4100	100	Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
29	**FORD/F250 XLT F20**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	81	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
30	**FORD/F250 XLT F21**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	83	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
31	**FORD/F250 XLT F22**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	81	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
32	**FORD/F250 XLT G**	Cummins B3.9 140 CIII	3400	3500	3600	750	800	850	1,34	1,80	3500* 2250	99* 91	* Rotação Máxima Livre
33	**FORD/F250 XLT G**	Cummins B3.9 140 CIV-2	3400	3500	3600	750	800	850	1,53	2,06	2250	91	
34	**FORD/F250 XLT L**	MWM Sprint 6.07 TCA	4260	4300	4340	670	700	730	1,34	1,77	4300*	100	* Rotação Máxima Livre Veículos produzidos até de 10 de junho de 1999 e até nº de série do motor MWM 60706021332.
35	**FORD/F250 XLT L**	MWM Sprint 6.07 TCA	4080	4100	4160	670	700	730	1,34	1,77	4100	100	Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
36	**FORD/F250 XLT W20**	MWM Sprint 6.07 TCA	4260	4300	4340	670	700	730	1,34	1,77	4300*	100	* Rotação Máxima Livre Veículos produzidos até de 10 de junho de 1999 e até nº de série do motor MWM 60706021332.
37	**FORD/F250 XLT W20**	MWM Sprint 6.07 TCA	4080	4100	4160	670	700	730	1,34	1,77	4100	100	Veículos produzidos a partir de 10 de junho de 1999 e a partir do nº de série do motor MWM 60706021332.
38	**FORD/F250 XLT W20**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	81	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
39	**FORD/F250 XLT W21**	Cummins Interact 200 P5-2	3400 1750**	3450 1800**	3500 1850**	600	700	800	0,75	1,01	1800	83	** Rotação máxima livre na condição de velocidade do veículo igual a 0 km/h (parado) para efeito de medição de fumaça.
40	**I/FORD RANGER 10D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
41	**I/FORD RANGER 10D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
42	**I/FORD RANGER XL 10D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850*	90	* Rotação Máxima Livre
43	**I/FORD RANGER XLT 10D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
44	**I/FORD RANGER XLT 10D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
45	**I/FORD RANGER 11D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
46	**I/FORD RANGER 11D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
47	**I/FORD RANGER XL 11D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850*	90	* Rotação Máxima Livre
48	**I/FORD RANGER XLT 11D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
49	**I/FORD RANGER XLT 11D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
50	**I/FORD RANGER 12D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
51	**I/FORD RANGER 12D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
52	**I/FORD RANGER XL 12D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850*	90	* Rotação Máxima Livre
53	**I/FORD RANGER XLT 12D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
54	**I/FORD RANGER XLT 12D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
55	**I/FORD RANGER 13D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
56	**I/FORD RANGER 13D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
57	**I/FORD RANGER XL 13D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850*	90	* Rotação Máxima Livre
58	**I/FORD RANGER XLT 13D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
59	**I/FORD RANGER XLT 13D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
60	**I/FORD RANGER 14D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
61	**I/FORD RANGER 14D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
62	**I/FORD RANGER XL 14D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850*	90	* Rotação Máxima Livre
63	**I/FORD RANGER XLT 14D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
64	**I/FORD RANGER XLT 14D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
65	**I/FORD RANGER 15D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
66	**I/FORD RANGER 15D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
67	**I/FORD RANGER XL 15D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850*	90	* Rotação Máxima Livre
68	**I/FORD RANGER XLT 15D**	2.5 L HS Turbo Chargercooler	4560	4600	4640	780	800	820	1,43	1,93	4600*	102*	* Rotação Máxima Livre
69	**I/FORD RANGER XLT 15D**	2.5 L HS Tcc (Conama IV)	4560	4600	4640	780	800	820	1,60	2,16	2850	90	
70	**I/FORD RANGER 10F**	International HS 2.8L / 2.8L HT	4560	4600	4640	750	800	850	1,51	2,03	4600*	97	* Rotação Máxima Livre
71	**I/FORD RANGER XL 10F**	International HS 2.8L / 2.8L HT	4560	4600	4640	750	800	850	1,51	2,03	4600*	97	* Rotação Máxima Livre
72	**I/FORD RANGER XLT 10F**	International HS 2.8L / 2.8L HT	4560	4600	4640	750	800	850	1,51	2,03	4600*	97	* Rotação Máxima Livre
73	**I/FORD RANGER 11F**	International HS 2.8L / 2.8L HT	4560	4600	4640	750	800	850	1,51	2,03	4600*	97	* Rotação Máxima Livre
74	**I/FORD RANGER XL 11F**	International HS 2.8L / 2.8L HT	4560	4600	4640	750	800	850	1,51	2,03	4600*	97	* Rotação Máxima Livre
75	**I/FORD RANGER XLT 11F**	International HS 2.8L / 2.8L HT	4560	4600	4640	750	800	850	1,51	2,03	4600*	97	* Rotação Máxima Livre
76	**I/FORD RANGER 12F**	International HS 2.8L / 2.8L HT	4560	4600	4640	750	800	850	1,51	2,03	4600*	97	* Rotação Máxima Livre